



FortiGate-60D

ビジネスの最前線に最適な統合脅威管理アプライアンス

FortiGate-60Dは、小規模な拠点、支社、顧客構内設備(CPE)、および小売業のネットワークに最適なエンタープライズ クラスの包括的なセキュリティ保護機能を提供します。FortiASIC SoC2(System on a Chip 2)を搭載するFortiGate-60Dは、お客様のすべてのアプリケーションとデータを保護するために不可欠な統合されたセキュリティ テクノロジーを提供します。

高度な保護機能

FortiGate-60Dは、ファイアウォール、不正侵入検知/防御(IPS)、アプリケーション制御、VPN、Webフィルタリングなどの脅威に対する業界で最も高度な保護機能を、低価格の1台のアプライアンスで提供します。シンプルなデバイス単位の価格設定、統合管理コンソール、幅広いインタフェース オプション、およびリモート管理機能により、セキュリティ製品の調達、導入、管理に要するコストが大幅に削減されます。

特許出願中のクライアント・レピュテーション機能により、管理者はネットワークにおける各デバイスのさまざまな挙動を監視し、ランク付けできるようになりました。管理者はこの情報を活用し、感染したシステムを特定することで潜在的なゼロデイ攻撃を発見できます。高度なマルウェア検出システムには、ローカル・サンドボックスやボットネットIPレピュテーション データベースなどのオンデバイスの挙動ベースのヒューリスティック エンジンと、クラウドベースの脅威検出サービスがあります。

主な機能と特長

統合型のセキュリティアーキテクチャ	1台のデバイスで複合的な脅威保護機能を提供し、セキュリティの強化とコストの削減を両立
シンプルなライセンス モデル	運用の容易なユーザー数無制限ライセンスと、充実した包括的な保護機能により、導入および保守の負荷を大幅に軽減
マルチポートインタフェース	複数のネットワーク インタフェースによって、ネットワークの柔軟な展開と複数のセキュリティ ゾーンにおける保護機能の強化を実現

小規模拠点に最適なエンタープライズ クラスの保護機能

- 小規模な拠点、支社、顧客構内設備(CPE)、および小売業のネットワークに理想的な保護機能を提供
- 世界でもっともパワフルなセキュリティ オペレーティングシステムであるFortiOS 5.0を搭載し、高度な脅威にも打ち勝つ優れたセキュリティ機能、モバイルデバイスを強力に保護するコントロール機能、よりセキュアなポリシーを構築可能にするインテリジェンスを提供
- 卓越したファイアウォールおよびVPNのパフォーマンスを実現するFortiASIC SoC2
- フォーティネットのグローバルなFortiCareテクニカルサポートとFortiGuard脅威リサーチチームによる安心の24時間体制保護およびサポート



FortiCare
Worldwide Support
support.fortinet.com



FortiGuard
Threat Research & Response
www.fortiguards.com

技術仕様

FortiGate-60D	
インタフェースとモジュール	
10/100/1000 WANインタフェース	2
10/100/1000 DMZインタフェース	1
10/100/1000 LANインタフェース	7
USBインタフェース (A端子 / B端子)	1 / 1
システム性能	
ファイアウォール スループット (1518 / 512 / 64バイトUDP/パケット)	1.5 / 1.5 / 1.5 Gbps
ファイアウォール レイテンシ (64バイトUDP/パケット)	4 μ s
ファイアウォール スループット (パケット/秒)	2.2 Mpps
ファイアウォール同時セッション	500,000
ファイアウォール新規セッション/秒	4,000
ファイアウォールポリシー	5,000
IPSec VPNスループット	1 Gbps
ゲートウェイ間IPSec VPNトンネル	200
クライアントゲートウェイ間IPSec VPNトンネル	500
SSL VPNスループット	30 Mbps
同時SSL VPNユーザー (推奨)	100
IPSスループット	200 Mbps
アンチウイルス スループット (プロキシ / フローベース)	30 / 50 Mbps
仮想UTM (VDOM:標準 / 最大)	10 / 10
FortiAPサポート数 (合計 / トンネルモード)	10 / 5
FortiTokenサポート数	100
FortiClientサポート数	200
高可用性 (HA)	アクティブ/アクティブ、アクティブ/パッシブ、クラスタリング
ユーザー数無制限ライセンス	○
ハードウェア仕様	
高さ x 幅 x 奥行	38 x 216 x 148 mm
形状	デスクトップ
重量	0.9 kg
AC電源	100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
消費電力 (平均 / 最大)	11.7 / 14 W
動作環境	
動作温度	0 ~ 40°C
保管温度	-35 ~ 70°C
湿度	20 ~ 90% (結露しないこと)
準拠規格・認定	
準拠規格	FCC Part 15 Class B, C-Tick, VCCI, CE, UL/CUL, CB
ICSA Labs 認定	ICSA Labs: ファイアウォール, SSL VPN, IPS, アンチウイルス

数値はすべて「最大」の性能値であり、システム構成に応じて異なります。アンチウイルス パフォーマンスは、44 Kバイト HTMLファイルを用いて測定されています。IPSパフォーマンスは、1 Mバイト HTMLファイルを用いて測定されています。



フォーティネットジャパン株式会社

〒106-0032
東京都港区六本木 7-18-18
住友不動産六本木通ビル 8階
www.fortinet.co.jp/contact

お問い合わせ